

## DECAPANT GEBSOPLAST

### FONCTIONNALITE

**Solvant de nettoyage destiné aux éléments de canalisation en PVC non plastifié, PVCC ou ABS.**

- Améliore le collage en solubilisant la peau de moulage.

### Labels et Agréments

**Agréé CSTB lors d'un usage avec une Colle PVC GEB agréée QB16**

### Caractéristiques techniques

Spécifications	Caractéristiques
Aspect	Liquide limpide
Couleur	Incolore
Odeur	Cétonique
Densité	0.8

### Mise en œuvre

#### **Préparation**

- Avant d'appliquer le décapant, dépolir les parties à assembler avec une toile abrasive.

#### **Mode d'emploi**

- Appliquer le DECAPANT GEBSOPLAST à l'aide d'un chiffon propre sur les deux parties préalablement abrasées.
- Après le nettoyage, utiliser immédiatement la colle GEBSOPLAST la mieux adaptée à vos travaux.
- Pour toute autre colle, suivre les indications portées sur le décor et/ou la fiche technique du fabricant.

#### **Précautions d'emploi**

La Fiche de données de sécurité est disponible par Internet sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) ou sur <http://www.geb.fr/fiches.php>

### Stockage

Stocker à une température comprise entre -5°C et +35°C.

La date d'expiration notée sur l'emballage est mesurée sur produit non entamé, conservé à 20°C dans des conditions normales d'hygrométrie.

Les informations présentes sur cette fiche technique sont données de bonne foi et sont les résultats des mesures effectuées dans notre laboratoire. Etant donné le nombre de matériaux, les différences de qualité et la diversité des méthodes de travail, nous vous recommandons d'effectuer des essais préalables dans les conditions effectives d'emploi.

Ce présent document peut être modifié en fonction des évolutions des produits ou de l'état de nos connaissances sans préavis aussi nous vous recommandons de vérifier sur <http://www.geb.fr/fiches.php>, que vous êtes en possession de la dernière version.