

Pompe à chaleur air/eau deux unités compacte

Température départ max.: 55 °C

Couleur de la jaquette: blanc

Pompe à chaleur pour le chauffage et le rafraîchissement avec unité hydraulique (à l'intérieur) et unité extérieure, raccordées par une conduite de fluide frigorigène (accessoires spéciaux). L'unité extérieure avec compresseur à régulation de puissance (Inverter) ajuste la puissance calorifique aux besoins en chaleur du bâtiment et peut être montée près du mur. Faible niveau sonore grâce aux ventilateurs à commutation électronique. Avec une plage de régulation flexible, les puissances calorifique et d'eau chaude sanitaire peuvent être ajustées aux besoins réels en chaleur. Le gestionnaire de pompe à chaleur intégré à l'unité intérieure montée au mur régule le fonctionnement efficace de l'installation de chauffage par pompe à chaleur. En mode chauffage, deux niveaux de température peuvent être réglés pour les circuits de radiateurs et de chauffage par le sol. En mode rafraîchissement, le rafraîchissement peut être dynamique via le premier circuit de chauffage. Les composants suivants à faible encombrement sont montés et précâblés :

- Circulateur du circuit de chauffage haute performance (compression libre à respecter)
- Résistance électrique intégrée (2/4/6 kW) utilisable pour réchauffer l'eau chaude sanitaire à 60 °C max. et en appoint pour le mode chauffage
- Utilisation de tarifs variant selon le coût

Diverses possibilités d'extension pour le mode bivalent ou bivalent régénératif. Chauffage de cuve de condensat intégré de série pour LAK 14ITR. Pour LAK 6IMR et LAK 9IMR, il est disponible en tant qu'accessoire (KWH 60) Le raccordement électrique entre la régulation à monter dans le bâtiment et l'unité extérieure s'effectue via un câble de données 2 fils blindé non compris dans les fournitures (par ex. LiYY ; section 0,6 mm²). Sondes départ et retour intégrées.



Spécifications techniques

Dimplex Pompe à chaleur air/eau deux unités compacte (basse température)

Réf. de commande	LAK 9IMR
Code de pompe à chaleur	1024
Couleur de la jaquette	blanc
Température départ max.	55 °C
Seuil inférieur d'utilisation de la source de chaleur (en mode chauffage) / Seuil supérieur d'utilisation de la source de chaleur (en mode chauffage)	-20 à 30 °C
Puissance calorifique A2/W35 / Coefficient de performance COP A2/W35*	5,3 kW / 3,6
Puissance calorifique A7/W35 / COP A7/W35*	5,6 kW / 4,8
Niveau de puissance acoustique de l'unité intérieure	42 dB (A)
Niveau de puissance acoustique de l'unité extérieure	63 dB (A)
Niveau de pression sonore à 1 m	35 dB (A)
Niveau de pression sonore à 1 m (extérieur)	51 dB (A)
Fluide frigorigène / Quantité de fluide frigorigène	R410A / 1,9 kg
Longueur des conduites de fluide frigorigène (standard)	7 m
Longueur max. de la conduite de fluide frigorigène	50 m
Débit d'eau de chauffage pour A7/W35 / Perte de pression débit d'eau de chauffage pour A7 W35	1,6 m³/h / 20000 Pa
Poids de l'unité extérieure	69 kg
Poids de l'unité intérieure	23 kg
Courant de démarrage	1 A
Type de dégivrage	inversion du circuit
Label de qualité EHPA (valable jusqu'au)	oui / 09.09.2019

*La mise en service de la pompe à chaleur deux unités doit impérativement être effectuée par le SAV (IN WPS 30), car une formation dans le domaine frigorifique est absolument nécessaire pour le raccordement de l'unité intérieure à l'unité extérieure.

**Veuillez prévoir de l'espace supplémentaire pour le raccordement des tuyauteries, la commande de l'appareil et sa maintenance.

Description	Réf.	N° d'article	Exemple quantité	Quantité	Prix
Pompe à chaleur					
Pompe à chaleur air/eau deux unités compacte	LAK 9IMR	372920	1		
Console murale	WKS ODU	374830			
Conduites de fluide frigorigène pour pompe à chaleur bi-bloc	SKML 1212	371850	1		
Conduites de fluide frigorigène pour pompe à chaleur bi-bloc	SKML 1225	365770			
Bride d'étanchéité murale (acier inoxydable V2A)	MDF 145	358910			
Embout d'étanchéité mural (tube de protection avec gaine thermorétractable)	MDM 145	358890			
Cordon chauffant électrique	KWH 60	365270	1		
Accessoires hydrauliques					
Ballon tampon pour fixation murale	PSP 50E	372890	1		
Kit de raccordement de chauffage pour les pompes à chaleur deux unités de la série LAK	VSH LAK9	374420	1		
Kit de raccordement d'eau chaude sanitaire pour les pompes à chaleur deux unités de la série LAK	VSW LAK	374910			
Collecteur d'impuretés DN 25	SMF 25	362130			
Barre de distribution	VTB 25	339870			
Module d'eau chaude sanitaire/module du circuit de chauffage non mélangé	WWM 25	346600			
Module circuit de chauffage mélangé avec sonde de température	MMH 25	348640			
Circulateur à régulation électronique avec relais de couplage	UPH 60-25	367870			
Accessoires de chauffage					
Ventilo-convecteur de chauffage avec ventilateur EC*	SRX 080EM	367500			
Ventilo-convecteur de chauffage avec ventilateur EC*	SRX 120EM	367510			
Ventilo-convecteur de chauffage avec ventilateur EC*	SRX 140EM	367520			
Ventilo-convecteur de chauffage avec ventilateur EC*	SRX 180EM	367530			
Accessoires de chauffage et de rafraîchissement					
Ventilo-convecteur de chauffage/rafraîchissement avec ventilateur EC*	SRX 070ECM	367540			
Ventilo-convecteur de chauffage/rafraîchissement avec ventilateur EC*	SRX 120ECM	367550			
Ventilo-convecteur de chauffage/rafraîchissement avec ventilateur EC*	SRX 160ECM	367560			
Accessoires pour la production d'eau chaude					
Kit de raccordement d'eau chaude sanitaire pour les pompes à chaleur deux unités de la série LAK	VSW LAK	374910	1		
Ballon d'eau chaude sanitaire de 200 l avec sonde de température*	WWSP 229	374570			
Ballon d'eau chaude sanitaire, monté en dessous*	WWSP 229E	353380			
Ballon d'eau chaude sanitaire de 300l avec sonde de température	WWSP 332	346610	1		
Cartouche chauffante FLH 25M	FLH 25M	349430	1		
Jeu de vannes de sécurité	SVK 852	326660			
Vanne d'inversion 3 voies DN 25	DWUS 25	355630			
Accessoires de régulation					
Extension pour une liaison au réseau Ethernet	NWPM	356960			
Télécommande pour gestionnaire de PAC WPM 2006/2007/EconPlus/R*	AP PGD	356570			
Sonde de température NTC-10 avec douille métallique	NTC-10M	363600			
Sonde de température extérieure avec jaquette	FG 3115	336620	1		
Régulateur de température ambiante avec capteur d'humidité à raccorder au gestionnaire de PAC	RTH Econ A	368510			
Régulateur de température ambiante avec capteur d'humidité à raccorder au gestionnaire de PAC	RTH Econ U	368500			
Mise en service (sans remise de prix)					
Extension de la garantie à 5 ans avec mise en service de la pompe à chaleur en version bi-bloc, raccordement frigorifique inclus.	IN WPS 30	366440	1		
Extension de la garantie à 5 ans avec mise en service de la pompe à chaleur en version bi-bloc avec raccordement frigorifique existant.	IN WPS 30-1	373390			

* autres accessoires spécifiques disponibles / nécessaires

Remarque importante :

La combinaison des éléments et les quantités indiquées constituent un exemple à titre indicatif. Celui-ci doit être réexaminé et adapté individuellement si nécessaire. Le dimensionnement de la pompe doit être vérifié en fonction de la perte de charge de l'installation et du débit minimum du circuit d'eau

chaude de la PAC.