

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sageo 50 Sageo 75 Sageo 100 Sageo 150 Sageo 200 Sageo 300 Sageo 500 Sageo 1000 Sageo 1500 Sageo 2000 Sageo 3000 Sageo 5000

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Type		Vertical mural	Vertical mural	Vertical mural	Vertical mural	Vertical mural	Vertical mural	Vertical mural	Vertical mural	Vertical mural	Vertical mural	Vertical mural
Diamètre	mm	470	470	505	505	505	530	530	530	560	560	560
Capacité réelle	l	50	75	100	150	200	100	150	200	100	150	150
NF Elec. Performance		NC										
Tension	V	230 MONO	230 MONO	230 MONO	230 MONO	230 MONO	230 MONO	230 MONO	230 MONO	230 MONO	230 MONO	400 TRP
Puissance	W	1200	1200	1200	1800	2400	1200	1800	2400	1200	1800	2400
Temps de chauffe à $\Delta T=50^{\circ}\text{C}$	h	2h30	4h00	5h57	5h35	5h45	5h57	5h35	5h45	5h45	5h35	4h00
Production d'eau à 40°C	l	NC	132	180	277	372	180	277	372	176	271	298
Pertes statiques à 65°C	Wh/24h	0,93	1,09	1,31	1,75	2,35	1,06	1,35	1,76	1,05	1,48	1,48
Constantes de refroidissement	Wh/K24h	0,39	0,31	0,28	0,25	0,23	0,22	0,19	0,19	0,22	0,20	0,20



Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau

Profil de soutirage déclaré

C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
M	M	L	M	L	L	M	L	L	M	L	M	M

Référence 3200834 3200835 3000450 3000567 3000568 3000352 3000353 3000354 3000332 3000333 3000358

Sageo 200 Sageo 200 Sageo 200 Sageo 250 Sageo 300 Sageo 300 Sageo 500 Sageo 100 Sageo 150 Sageo 200

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Type		Vertical mural	Vertical mural	Stable	Stable	Stable	Stable	Stable	Horizontal bas	Horizontal bas	Horizontal bas
Diamètre	mm	560	560	570	570	570	570	750	560	560	560
Capacité réelle	l	200	200	200	250	300	300	500	100	150	200
NF Elec. Performance								NC			
Tension	V	230 MONO	400 TRP	230 MONO	230 MONO	230 MONO	400 TRP	400 TRP	230 MONO	230 MONO	230 MONO
Puissance	W	2400	2400	3000	3000	3000	3000	4000	2000	2000	2000
Temps de chauffe à $\Delta T=50^{\circ}\text{C}$	h	5h30	5h15	4h26	5h00	5h54	5h54	7h10	2h55	4h40	5h55
Production d'eau à 40°C	l	372	370	349	460	515	515	NC	165	231	318
Pertes statiques à 65°C	Wh/24h	1,73	1,73	1,98	2,36	2,61	2,61	1,91	1,37	1,87	2,68
Constantes de refroidissement	Wh/K24h	0,38	0,38	0,20	0,38	0,38	0,38	0,09	0,29	0,26	0,30



Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau

Profil de soutirage déclaré

C	C	C	C	C	C	C	C	B	C	C	C
L	L	L	L	L	L	L	L	XL	M	L	L

Référence 3000334 3000359 3000591 3000592 3000593 3000594 3070558 3000355 3000356 3000357