



ARISTON



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE DE PETITE CAPACITÉ

# ANDRIS LUX ÉCO

LA SOLUTION D'APPOINT COMPACTE ET ÉCONOMIQUE

EAU CHAUDE SANITAIRE



## LA SOLUTION ÉCONOMIQUE ET SUR-MESURE

Équipé de la fonction ECO EVO, le chauffe-eau électrique Andris Lux Eco analyse vos habitudes de consommation afin de réchauffer le volume d'eau nécessaire pour répondre à vos besoins, et ainsi garantir jusqu'à 15% d'économies sur votre facture d'eau chaude tout en maintenant le même niveau de confort.

## CONFORT IMMÉDIAT

Grâce à sa petite taille, Andris Lux Eco se dissimule partout pour alimenter vos points d'eau isolés : douche, évier, lavabo ... et vous offre une disponibilité en eau chaude sanitaire permanente grâce à une mise en chauffe quasi instantanée.

Facile d'utilisation grâce à son affichage LED en façade, ce chauffe-eau électrique de petite capacité permet de régler la température de votre eau en adéquation avec le confort recherché.

## UN CONCENTRÉ DE TECHNOLOGIES

Andris Lux Eco est conçu avec les meilleurs matériaux :

- une cuve émaillée en acier et une anode magnésium pour la protection contre la corrosion,
- une résistance blindée avec un haut indice de protection contre le calcaire,
- un thermostat électronique dernière génération pour une précision optimale.

**15%**  
D'ÉCONOMIES  
D'ÉNERGIE

  
TAILLE  
COMPACTE

**CLASSE A**  
TOUT TYPE  
D'INSTALLATION



AFFICHAGE LED



FONCTION ÉCO ÉVO



TAILLE COMPACTE



RÉGULATION EXTÉRIEURE



GARANTIE CUVE



GARANTIE PIÈCES

# ANDRIS LUX, LA SOLUTION D'APPOINT COMPACTE ET ÉCONOMIQUE

## PRATIQUE

2 INSTALLATIONS POSSIBLES :

**SOUS ÉVIER  
OU  
SUR ÉVIER**

## TABLEAU DE COMMANDE INTERACTIF


- Bouton ON / OFF
- Réglage de la température
- Bouton ECO EVO qui indique lorsque la fonction est activée
- Indicateurs LED qui permettent de visualiser la température de chauffe




## PERFORMANCES

Type		Muraux		
Installation		Sous évier	Sur évier	
<b>Capacité</b>	l	15	30	
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau		A	A	A
Profil de soutirage déclaré		XXS	S	
Tension	V	230 mono		
Puissance maxi	W	2000		
Temps de chauffe ( $\Delta T$ 50°C)	h	0h26	0h52	
Pertes statiques à 65°C	kWh/24h	0,70	0,50	0,61
Constantes de refroidissement	Wh/K.24h	0,99	0,70	0,43
Protection anti-corrosion		Anode magnésium		
Poids	kg	7,5	13	
<b>Référence commerciale</b>		<b>3100726</b>	<b>3100725</b>	<b>3100727</b>

Modèle sous évier



Modèle sur évier



## CÔTES D'ENCOMBREMENT (EN MM)

ANDRIS LUX ÉCO				
		Sous-évier	Sur-évier	
CAPACITÉ	l	15	15	30
A	mm	360	360	446
B	mm	342	342	406
C	mm	144	144	165
D	mm	78	78	115
E	mm	G1/2	G1/2	G1/2



ARISTON THERMO GROUP  
Le Carré Pleyel  
5, rue Pleyel  
93521 Saint-Denis Cedex  
Tél. : 01 55 84 94 94  
Fax : 01 55 84 96 01

[ariston.com/fr](http://ariston.com/fr)

