



## STATIONS FÉKAFOS DSD - 1 POMPE

### AVEC PIED D'ASSISE ET BARRES DE GUIDAGE

Conformes à la norme européenne EN 12050-1

- Pour relever les eaux chargées d'une maison individuelle.
- **Obligatoires pour utilisation à l'intérieur des bâtiments.**
- Utilisation possible à l'extérieur, enterrables hors nappe phréatique.

POSTES à 1 pompe, composés de :

- Cuve polyéthylène de 270 litres environ, enterrable.
- Couvercle avec fermeture par 12 vis.
- Système de relevage en composite avec barres de guidage en PVC.
- Entrée PVC 100, sortie PVC 63, ventilation PVC 50, passe-câble PVC 50, 2 presse-étoupes.
- Encombrement (mm) : L 800 x l 640 x H 940.
- 1 clapet à boule PVC Ø 2" monté.
- Pompe version AUT. avec flotteur, à turbine VORTEX et longueur de câble 10 mètres.
- **Pompe équipée de sa griffe d'ancrage en composite permettant une installation très simple et rapide et une maintenance aisée (voir page 165).**



TYPE	Prix € H.T.	Code	Caractéristiques											
FÉKAFOS DSD 270 PP/290 AUT.	1 590	145010	Avec pompe SÉMISOM 290 AUT., passage 50 mm.											
			Q (m³/h)	1,8	6	9	12							
			H(m)	8	7	6,5	5,5							
FÉKAFOS DSD 270 PP/VX 550 AUT.	1 675	145012	Avec pompe FÉKA VX 550 AUT., passage 50 mm.											
			Q (m³/h)	3	6	10	15							
			H(m)	6,9	6,2	5	3							
FÉKAFOS DSD 270 PP/490 AUT.	1 825	145011	Avec pompe SÉMISOM 490 AUT., passage 50 mm.											
			Q (m³/h)	3	6	15	21	27						
			H(m)	10,5	9,8	7,5	5,5	4						
FÉKAFOS DSD 270 PP/VS 1200 AUT.	1 980	145013	Avec pompe FÉKA VS 1200 AUT., passage 50 mm.											
			Q (m³/h)	3	6	12	18	24	30					
			H(m)	13,4	12,8	11,2	9	6,7	4					
FÉKAFOS DSD seule PF	1 070	456457	Cuve pré-équipée avec pied d'assise fonte PF pouvant recevoir 1 pompe version automatique avec flotteur et sa griffe d'ancrage en fonte.											
FÉKAFOS DSD 270 PF/125 GR AUT.	2 130	146105	<b>STATION POUR GRANDE HAUTEUR</b>											
			Avec pompe SÉMISOM 125 GR AUT. équipée d'un système dilacérateur, et griffe d'ancrage en fonte pour montage sur pied d'assise DSD PF.											
			Q (m³/h)	0	1,3	2,2	3,1	3,9	4,6	5,2	5,6	6	6,4	6,5
			H(m)	31	28	26	24	22	20	18	16	14	10	8
REHAUSSE	160	453018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour FÉKAFOS DSD.</li> <li>• Livrée avec visserie.</li> <li>• Hauteur : 300 mm.</li> <li>• Ne pas dépasser 1 rehausse par cuve.</li> </ul>											