

DEGRIPPANT 4 FONCTIONS

FONCTIONNALITE

Dégrippe, lubrifie, protège contre la rouille et l'humidité de manière curative et préventive en :

- Mécanique générale, appareillage électrique (contacteurs, allumeurs, bobines).
- BTP, installations en milieu marin ou agricole.
- Ne contient ni silicone ni acide, ni solvant chloré.

Désagrége les dépôts de sel (sulfate, notamment sur cosse de batterie).

Dissout les graisses.

Caractéristiques techniques

Spécifications	Caractéristiques
Aspect	Liquide clair
Odeur	Très légère
Densité	0,85
Viscosité à 40 °C	5 cSt
Viscosité à 0 °C	10 cSt
Point éclair	67 °C.
Rigidité électrique	30 kV/cm
Compatibilité	N'attaque pas les peintures, vernis isolants, caoutchoucs Insensible froid jusqu'à - 40 °C (produit actif), aux atmosphères acides ou salines
Gaz propulseur	Butane-propane

Mise en œuvre

Mode d'emploi

- Appliquer sur l'endroit à traiter.
- Laisser agir quelques instants.
- Mobiliser la pièce.

Nettoyage du matériel

Tout solvant ou détergent compatible avec la pièce à Dégripper ou Lubrifier.

Précautions d'emploi

La Fiche de données de sécurité est disponible par Internet sur www.quickfds.com ou sur <http://www.geb.fr/fiches.php>

Stockage

Stocker à une température comprise entre +0°C et +40°C.

La date d'expiration notée sur l'emballage est mesurée sur produit non entamé, conservé à 20°C dans des conditions normales d'hygrométrie.

Observations

Les informations présentes sur cette fiche technique sont données de bonne foi et sont les résultats des mesures effectuées dans notre laboratoire. Etant donné le nombre de matériaux, les différences de qualité et la diversité des méthodes de travail, nous vous recommandons d'effectuer des essais préalables dans les conditions effectives d'emploi.

Ce présent document peut être modifié en fonction des évolutions des produits ou de l'état de nos connaissances sans préavis aussi nous vous recommandons de vérifier sur <http://www.geb.fr/fiches.php>, que vous êtes en possession de la dernière version.