

KINEWALL

Le panneau mural
en alternative à la faïence

N NOUVEAUTÉ

Une installation facile et sans contrainte

- **Pas de travaux préparatoires des murs :**

les panneaux Kinewall et leurs kits de finition offrent une surface murale étanche et plane.

- **Une pose sans vis ni perçage :**

les panneaux sont directement collés sur tout type de mur existant. Vissage (caché) des profilés possible.

- **Plus rapide qu'une pose de faïence pour créer un espace douche :**

pas de temps de séchage intermédiaires entre la pose des différents éléments, une semaine de gagnée.

- **Une gamme courte, découposable et perçable :**

permettant de s'adapter à toutes les configurations (pente de toit, robinetterie posée ou encastrée, murs avec fenêtre...).



La pose en 4 étapes



1 Pose du joint périphérique : assurant l'étanchéité entre le receveur et les panneaux muraux.

2 Pose des profilés supports verticaux : d'angle, d'extrémité ou d'alignement, ces joints PVC peuvent être découpés. Ils garantissent l'espace nécessaire à la colle entre le mur et les panneaux ainsi que le bon alignement de ces panneaux et la fixation des baguettes de finition. L'épaisseur colle + panneau est de 10 mm.

3 Pose des panneaux : découposables et perçables directement sur le chantier.

4 Pose des baguettes de finition : elles se clipsent sur les profilés supports posés précédemment. En aluminium chromé, ces baguettes découposables assurent une finition parfaite y compris lorsque les panneaux ont été coupés.



2 versions

- **Kinewall Design 1**

Le panneau mural coloré et texturé
6 finitions au choix


- **Kinewall Start 2**

Le panneau mural fonctionnel
et économique




Des kits d'installation complets pour toutes les configurations

INSTALLATION EN NICHE



3 panneaux Kinewall
+ 1 kit d'installation pour niche
de 122 x 122 cm maxi




3 à 4 panneaux Kinewall
+ 1 kit d'installation pour niche
de 122 x 122 à 200 cm

INSTALLATION EN ANGLE



2 panneaux Kinewall
+ 1 kit d'installation pour angle
de 122 x 122 cm maxi



2 à 3 panneaux Kinewall
+ 1 kit d'installation pour angle
de 122 x 122 à 200 cm

INFO : Pour une installation contre un mur, les profilés de montage sont disponibles à l'unité

KINEWALL START

Panneaux muraux en Biocryl



Épaisseur
6 mm



Hauteur
200 cm



Neuf



Rénovation



Montage
express




Découpable

LES +

- Panneau blanc mat aspect grainé
- Kits d'installation complets pour montage en niche ou en angle

Panneaux muraux	Blanc mat aspect grainé	
80 x 200 x 0,6 cm	PM010	190 €
90 x 200 x 0,6 cm	PM020	210 €
120 x 200 x 0,6 cm	PM030	260 €

Kits d'installation				
	Installation en angle	KINKITWALLST01	Installation en niche	KINKITWALLST03
		126 €		163 €
		KINKITWALLST02		KINKITWALLST04
		142 €		178 €

Contenus des kits d'installation :

- KINKITWALLST01 : 1 x **1**, 2 x **3**, 1 x **4**
- KINKITWALLST02 : 1 x **1**, 1 x **2**, 2 x **3**, 1 x **4**
- KINKITWALLST03 : 2 x **1**, 2 x **3**, 1 x **4**
- KINKITWALLST04 : 2 x **1**, 1 x **2**, 2 x **3**, 1 x **4**

Les profilés de montage à l'unité

Profilé en L pour montage en angle (200 cm)
avec baguette de finition en aluminium chromé
KINWALLST01 40 €



Profilé en H pour montage en alignement (200 cm)
avec baguette de finition en aluminium chromé
KINWALLST02 37 €



Profilé en U pour extrémité de panneau (200 cm)
avec baguette de finition en aluminium chromé
KINWALLST03 37 €



Joint périphérique panneau/receveur (450 cm)
avec baguette de finition en aluminium chromé
KINWALLST04 80 €





Côté utilisateur

- **Idéal petit budget** : une solution économique en alternative au carrelage
- **Confort** : une installation rapide et sans poussière
- **Hygiène** : un entretien simple et rapide



Côté installateur

- **Installation facile et économique** : pas de préparation nécessaire des murs, pose par collage et vissage sur n'importe quel type de surface
- **Adaptabilité à toutes les configurations** : découpe sur-mesure et perçage possible sur chantier
- **Manipulation aisée** : matériau léger

