

Mitigeur électronique BINOPTIC MIX

Réf. 378MCH

Secteur

DESCRIPTION

Mitigeur électronique BINOPTIC MIX - Réf. 378MCH

Mitigeur électronique de lavabo sur plage :
Boîtier électronique IP65 indépendant.
Alimentation secteur avec transfo 230/12 V.
Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.
Brise-jet antitartre.
Rinçage périodique paramétrable (pré-réglé à ~60 sec toutes les 24 h après la dernière utilisation).
Détection de présence infrarouge actif optimisé en bout de bec.
Corps en laiton chromé.
Flexibles PEX avec filtres et électrovannes M3/8".
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
Sécurité antiblocage en écoulement.
Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).
Réglage de température latéral avec manette standard et butée de température réglable.
Garantie 10 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur électronique BINOPTIC MIX - Réf. 378MCH

Raccordement	M3/8"
Technologie	Electronique
Hauteur de goutte	110 mm
Longueur de bec	135 mm
Débit	3 l/min
Normes et certifications	   
Garantie	



AVANTAGES

-  Boîtier électronique IP65 indépendant
-  Economie d'eau de 90 %
-  Hygiène totale : aucun contact manuel
-  Rinçage périodique antiprolifération bactérienne

