

Robinet électronique TEMPOMATIC

Réf. 441157

Secteur



DESCRIPTION

Robinet électronique TEMPOMATIC - Réf. 441157

Robinet électronique de lavabo en traversée de cloison :
Boîtier électronique IP65 indépendant.
Alimentation sur secteur avec transfo 230/12 V.
Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.
Brise-jet antitartre.
Rinçage périodique paramétrable (préréglé à ~60 sec toutes les 24 h après la dernière utilisation).
Détecteur de présence infrarouge antichoc pour cloison ≤ 155 mm.
Sécurité antiblocage en écoulement.
Électrovanne M 3/8" avec joint filtre.
Bec fixe chromé L.170 mm pour cloison ≤ 165 mm avec ergot antirotation.
Tige filetée recoupable.
Garantie 10 ans.

AVANTAGES



Boîtier électronique IP65 indépendant



Economie d'eau de 90 %



Hygiène totale : aucun contact manuel



Rinçage périodique antiprolifération bactérienne

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet électronique TEMPOMATIC - Réf. 441157

Raccordement	M3/8"
Technologie	Electronique
Profondeur	165 mm
Longueur de bec	170 mm
Débit	3 l/min
Normes et certifications	  
Garantie	

