

## Barre de maintien droite Ø 25, 300 mm

Réf. 5055E2W

Inox époxy blanc



### DESCRIPTION

#### Barre de maintien droite Ø 25, 300 mm - Réf. 5055E2W

Barre de maintien droite pour PMR.

Tube Ø 25, entraxe 300 mm, épaisseur 1,2 mm.

Utilisation comme barre de maintien ou de relèvement pour WC, douche ou baignoire.

TubeInox 304 bactériostatique, finition époxy blanc.

Assemblage de la platine au Tubepar un cordon de soudure sécurité invisible (procédé exclusif "ArN-Securit").

Ecartement entre la barre et le mur de 40 mm : Encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.

Fixations invisibles par platine 3 trous, Inox 304, Ø 72.

Livrée avec vis Inox pour mur béton.

Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 115 kg.

Barre garantie 10 ans, marquée CE.

### AVANTAGES



Inox 304 : limite le développement bactérien



Testée à plus de 200 kg



Ecartement au mur de 40 mm : encombrement minimum



Surface lisse facile à nettoyer

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Barre de maintien droite Ø 25, 300 mm - Réf. 5055E2W

Longueur	300 mm
Ecartement au mur	40 mm
Épaisseur	1,2 mm
Finition	Inox 304 époxy blanc
Normes et certifications	
Garantie	

