

Barre de maintien coudée 90°, Ø 32

Réf. 5180E2W

Inox époxy blanc

DESCRIPTION

Barre de maintien coudée 90°, Ø 32 - Réf. 5180E2W

Barre de maintien coudée à 90° Ø 32, pour PMR.
Utilisation comme barre d'appui (partie horizontale) ou de relèvement et de maintien (partie verticale) pour WC ou baignoire.
Utilisation indifféremment à gauche comme à droite.
Dimensions : 300 x 300 mm. Epaisseur de tube : 1,5 mm.
Tube Inox 304 bactériostatique, finition époxy blanc.
Assemblage de la platine au tube par un cordon de soudure sécurité invisible (procédé exclusif "ArN-Sécurité").
Ecartement entre la barre et le mur de 40 mm : Encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.
Fixations invisibles par platine 3 trous, Inox 304, Ø 72.
Livrée avec vis Inox pour mur béton.
Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.
Barre garantie 10 ans. Marquage CE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Barre de maintien coudée 90°, Ø 32 - Réf. 5180E2W

Hauteur	300 mm
Longueur	300 mm
Ecartement au mur	40 mm
Epaisseur	1,5 mm
Finition	Inox 304 époxy blanc
Normes et certifications	
Garantie	



AVANTAGES

-  Inox 304 : limite le développement bactérien
-  Testée à plus de 200 kg
-  Ecartement au mur de 40 mm : encombrement minimum
-  Surface lisse facile à nettoyer

